

Муфта обжимная Ру-1,0 МПа

Присоединяясь к трубопроводу, имеющему приварной фланец, позволяет за счет своих конструктивных особенностей обжать другой трубопровод из не свариваемых материалов (например, из чугуна) без сварочных соединений или иных способов герметизации.

Изготовлена из высококачественных марок стали на современном специализированном оборудовании. Все муфты покрываются порошковой краской.

Идеально подходит для проведения ремонтных работ на любых трубопроводах диаметром 100 - 1200 мм.

Условный проход Ду, мм	Строительная длина L, мм	Диаметр фланца D, мм	Диапазон труб, мм (наруж. D)	Кол-во болтов шт.	Цена с НДС, грн
50	90	160	59,5-72,0	4	995,76
65	90	180	72,2-85,0	4	1106,40
80	100	195	75,0-102,4	8	1229,33
100	100	215	89,0-120,0	8	1360,61
101	100	215	108,0-128,7	8	1442,34
125	100	245	125,0-153,3	8	1832,44
150	100	280	144,0-172,0	8	1907,07
151	100	280	158,5-181,6	8	1927,92
200	130	335	205,0-234,0	8	2478,54
250	130	390	272,0-289,0	12	3254,62
300	130	440	323,0-339,4	12	3915,46
350	160	500	*	16	8382,05
400	160	565	*	16	9645,62
450	160	615	*	20	12547,42
500	180	670	*	20	13982,24
600	180	780	*	20	16743,07
700	180	895	*	24	28884,43
800	180	1010	*	24	36882,72
900	180	1110	*	28	48744,23
1000	200	1220	*	28	52821,31
1200	200	1455	*	32	62387,54



* Муфты, с диапазоном труб обозначенные звездочкой, изготавливаются по согласованию с Заказчиком.

Возможно изготовление муфт по другим заданным параметрам в течение 3-5 суток.

Возможны скидки до 20 %.

Цены действительны с 23.03.2015г