

## ТРУБЫ КОРСИС


### двухслойная полиэтиленовая профилированная труба

Двухслойные профилированные трубы КОРСИС из полиэтилена для безнапорной (самотечной) и ливневой канализации, согласно ТУ 2248-001-73011750-2005.

Профилированные полиэтиленовые трубы с двойной стенкой (гофрированной снаружи и гладкой изнутри) полностью отвечают требованиям, предъявляемым к безнапорным канализационным системам:

- хорошие долговременные гидравлические характеристики,
- устойчивость к внешним нагрузкам,
- долговременная герметичность соединений,
- оптимальная коррозионная и химическая стойкость,
- высокая стойкость к истиранию,
- низкая зарастаемость различными типами отложений,
- простой и быстрый монтаж (раструбное или муфтовое соединение).

Диаметр, мм	Толщ. стенки мм, не менее	SN 4	SN 8
		Цена с НДС, грн./м.п.	Цена с НДС, грн./м.п.
110/93	1,1	53,39	56,18
125/107	1,1	55,88	64,95
160/138	1,2	56,70	75,60
200/176	1,4	69,93	94,50
250/216	1,7	109,62	139,86
315/271	1,9	162,54	207,90
400/343	2,3	257,04	328,86
500/427	2,8	412,02	521,64
630/535	3,3	938,38	988,19
800/678	4,1	1723,75	1814,60
1000/851	5,0	2466,48	2596,38
1200/1030	5,0	3421,60	3601,70
<b>Для трубы с приваренным раструбом</b>			
800/678	4,1	1816,99	1907,84
1000/851	5,0	2592,80	2722,70
1200/1030	5,0	3599,71	3779,82



Стандартные длины отрезков: д.200-630мм – 6 или 12 м, д.800-1200 – 12 м

Фасонные детали

Цена с НДС, грн./шт.



Диаметр трубы, мм	Муфта	Уплотнительное резиновое кольцо
110	22,26	4,54
125	24,53	5,31
160	35,89	6,55
200	50,88	7,64
250	86,31	18,82
315	159,90	34,12
400	275,73	75,40
500	519,66	138,48
630	877,61	256,83
800	1942,11	393,10
1000	2621,88	771,98
1200	3696,14	1196,62
<b>Лоток к колодцу 1000/1200мм</b>	<b>4502,92</b>	<b>грн./шт.с НДС</b>
<b>Горловина к колодцу 1000 мм</b>	<b>4197,96</b>	<b>грн./шт.с НДС</b>
<b>Горловина к колодцу 1200 мм</b>	<b>3300,53</b>	<b>грн./шт.с НДС</b>